


دها پیشرو
damapishro

damapishro.com



کاتالوگ پکیج پرلا پرو ۲۸ بوتان



پیشرو در فروش تاسیسات سرمایه‌گذاری و گرمایشی




پکیج شوفاژ دیواری

Perla Pro 28 RSi

ویژگی‌های اختصاصی

- ظرفیت حرارتی ۲۸ کیلووات
- فن آوری فن دار محفظه احتراق بسته
- امکان استفاده از دودکش دوجداره ویژه
- با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت ساختمان و مصالح مصرفی، قابل استفاده برای واحدهای تا ۲۵۰ مترمربع
- نمایشگر دیجیتال دما، کدهای عیب‌یابی و وضعیت‌های کاری مختلف دستگاه
- قطعات معتبر اروپایی





28RSi	واحد	مشخصات فنی
30.5	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
26,300	kcal/hr	
28.3	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
24,400	kcal/hr	
92.9	%	راندمان حرارتی
90	°C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
60	°C	حداکثر دمای آب مدار آب گرم
0.15	bar	حداقل فشار آب راه انداز
5	m.w.c	حداکثر ارتفاع پمپ
8	lit	ظرفیت منبع انبساط
3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2	inch	قطر لوله های آب گرم و سرد
3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
3.23	m ³ /hr	میزان مصرف گاز طبیعی*
16	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$
13.3	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T = 30\text{ }^{\circ}\text{C}$
6	cm	لوله داخلی
10	cm	لوله خارجی
400	mm	w
740	mm	h
345	mm	d

برق مورد نیاز 1ph-220V -50 Hz

* میزان مصرف گاز طبیعی اعلام شده، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می باشد. مدل Perla Pro RSi، محفظه احتراق بسته است و عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دوجداره مخصوص صورت می پذیرد. این شوفاژ به یک فن نیز مجهز می باشد تا به کمک دودکش دوجداره، هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید. به این ترتیب، کیفیت هوای محل نصب نیز حفظ می گردد.





ویژگی های عمومی پکیج شوفاژ دیواری بوتان

- آب گرم فوری، دائم و فراوان
- راندمان بالا
- دو فن آوری فن دار محفظه احتراق بسته و محفظه احتراق باز
- مجهز به معتبرترین قطعات استاندارد
 - پمپ سیرکولاتور سه سرعته با کنترل های خودکار پیشگیرانه
 - تنظیم سرعت گردش آب در مدار گرمایش و رادیاتورها بر اساس نیاز و در راستای کاهش مصرف انرژی
 - شیر سه طرفه خودکار
 - جریان آب داغ در کمترین زمان، با توجه به نیاز مصرف کننده در مدار گرمایش یا آب گرم مصرفی
 - دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی با کمترین میزان رسوب گیری
 - انتقال حرارت بسیار بالا
- مجهز به سیستم های پیشرفته الکترونیکی و مکانیکی
 - مشعل اتمسفریک با سیستم جرقه زن خودکار
 - کارکرد بی صدای محصول
 - سیستم آیونایز حفاظت از شعله
 - قطع فوری جریان گاز در صورت از بین رفتن شعله
 - سیستم ایمنی تخلیه گازهای ناشی از احتراق
 - بررسی دائم سیستم انسداد دودکش یا اختلال در خروج دود از دستگاه و قطع شعله به محض بروز مشکل
 - سیستم ضد یخ زدگی
 - جلوگیری از یخ زدگی قطعات داخل دستگاه
 - سیستم ضدگریپاژ پمپ و شیر سه طرفه
 - جلوگیری از قفل شدن پروانه پمپ و مغزی شیر سه طرفه در صورت عدم استفاده از دستگاه بیش از ۲۴ ساعت
 - سیستم ایمنی کنترل حداقل و حداکثر فشار آب مدار گرمایش
 - تنظیم فشار دستگاه به سطح ایمن





- سیستم ایمنی محدودکننده حداکثر دمای آب مدار گرمایش قطع شعله در صورت بالا رفتن دما در مدار گرمایش، به منظور جلوگیری از آسیب به قطعات اصلی
 - سیستم کنترل میکروپروسسوری عملکرد دستگاه کنترل کلیه عملکردهای دستگاه به صورت دائم و دقیق
 - سیستم احتراق آهسته بدون صدا هنگام روشن شدن مشعل
 - سیستم ضدنوسان دمای آب گرم مصرفی
 - تامین آب گرم با دمای ثابت
 - سیستم بای پس خودکار
 - محافظت از قطعات دستگاه در صورت مسدود شدن لوله کشی مدار گرمایش
 - سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
 - کاهش مصرف گاز و جلوگیری از استهلاک قطعات
 - سیستم هواگیری خودکار مدار گرمایش
 - تخلیه هوای مدار گرمایش
- **قابلیت اتصال به حسگر دمای محیط بیرونی**
کنترل دمای محل نصب، متناسب با دمای بیرون
 - **قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی**
کاهش مصرف انرژی

